



Caractéristiques SLV New Tria 68 Spot Aluminium Noir Rond 7.5W 621lm 38D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 68mm - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 255728  |
| EAN                          | 4024163304160   |
| Marque                       | SLV   |
| Nom du fabricant             | NEW TRIA 68 rec. ceiling light PHASE AIRTIGHT round 3000 K 7.5 W BK |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 82.8                                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 38                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                      |
| Couverture Optique             | Other                                   |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35                            |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Inclinable                     | Non                                     |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]        |
| Gamme                          | New Tria                                |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 82 |
| Hauteur (mm)  | 51 |
| Diamètre (mm) | 82 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**