



**Caractéristiques Ledvance Downlight Slim Alu Blanc 25W 2500lm 90D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 280mm - IP44**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 254851                                |
| EAN                          | 4099854441868                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                           |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | Opale                           |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 280                                |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 23  |
| Diamètre (mm) | 292 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**