



**Caractéristiques Noxon Panneau LED**  
**Delta Value V5 Backlit 28W MAX**  
**3920lm 830/840 CCT | 60x60cm -**  
**Philips Driver - Détresse 1H**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250759                                                                                  |
| EAN                          | 8719157928762                                                                           |
| Marque                       | Noxon                                                                                   |
| Nom du fabricant             | Noxon LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit + EM1HR |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                                                                                   |
| Gamme                        | Delta Value                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Non dimmable                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid        |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs          |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | CCT                                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                     |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule                       |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque        |
| Facteur de puissance   | >0.90         |
| Référence Article      | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Eclairage de Secours          | 1 Heure                               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium, Métal                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

