



Caractéristiques Philips FlexBlend Panneau LED  
SP340P 31.5W 940 4200lm Blanc Froid

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 243299                                |
| EAN                          | 8719514708082                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |
| Gamme                        | SP340P                                |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                      |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                         |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                        |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Couleur unique                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 133                                     |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire            | Borne, 5 pôles                          |

Facteur de puissance >0.90

Référence Article Panneau LED

## Informations de l'appareil

EOC8 70808200

Montage Suspendu

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Température de fonctionnement -10 to +25

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Matériaux Acier

Couleur du boitier Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED 120x20cm

Longueur (mm) 1200

Largeur (mm) 200

Hauteur (mm) 73

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**